




■ Características del Grupo Electrónico Kiotsu

Motor:	KIOTSU
Potencia Max:	3,75 KVA – 3.000 W
Potencia Nominal:	3,5 KVA – 2.800 W
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	SI
Arranque :	Manual
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	90 LwA / 63 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5430230

■ Características del Motor:



Fabricante :	KIOTSU
Modelo :	KT 170 F
Potencia Nominal :	5,4 Cv
Cilindrada :	207 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 % :	1,1 L / H
Capacidad de Aceite :	0,6 L
Sistema de Arranque :	Manual

■ Características del Alternador:

Marca :	AYERBE
Modelo:	3500
Tipo :	Inverter
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Inverter
Tolerancia de Tensión :	+ - 1 %
Polos :	2
Tensión & Frecuencia :	230 V & 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	680 mm.
Alto (H) :	495 mm.
Ancho (W) :	430 mm.
Volumen de embalaje :	0,14 m3
Peso :	42,5 Kg
Capacidad del Depósito :	12 L
Autonomía al 75 %:	10 Horas

